

Тип	Qo на R404A to=-15°C tk=+40°C кВт	V Объёмная пр-ть при 50 Гц 2900 об/мин м3/час	Макс. потребл мощность Nдв кВт	Макс. рабочий ток А	Тип	Qo на R404A to=-15°C tk=+40°C кВт	V Объёмная пр-ть при 50 Гц 2900 об/мин м3/час	Номинальная мощность Nдв кВт	Макс. рабочий ток А
HSK 5343-30	36,6	84	33	52	-				
HSK 5353-35	44,2	100	37	58	-				
HSK 5363-40	52,7	118	42	66	FVR-H-40-120	54,2	120	40	68
HSK 6451-50	64,3	140	50	79	FVR-H-50-140	64,1	140	50	89
HSK 6461-60	77,3	165	65	98	FVR-H-60-160	72,9	160	60	108
HSK 7451-70	93,5	192	75	124	FVR-H-70-200	97,8	200	70	116
HSK 7461-80	107,2	220	85	144	FVR-H-80-230	110,8	230	80	184
HSK 7471-90	117,3	250	92	162	FVR-H-90-270	132,5	270	90	205
HSK 8551-110	144,6	315	110	180	FVR-H-100-300	145,1	300	100	169
HSK 8561-125	165,7	359	132	216	FVR-H-115-350	165,1	350	115	201
					FVR-H-125-370	169,5	370	125	218
					FVR-H-125-380	175,1	380	125	205
HSK 8571-140	191,3	410	150	246	FVR-H-140-430	196,9	430	140	245
					FVR-H-160-460	215,3	460	160	282
HSK 8581-160	221	470	162	277	FVR-H-180-540	247,5	540	180	304
HSK 8591-180	250	535	181	330					
HSK 95103-320	489	1015	421	664					

Тип	Qo на R404A to=-30°C tk=+40°C экономайзер кВт	V Объёмная пр-ть при 50 Гц 2900 об/мин м3/час	Макс. потребл мощность Nдв кВт	Макс. рабочий ток А	Тип	Qo на R404A to=-30°C tk=+40°C экономайзер кВт	V Объёмная пр-ть при 50 Гц 2900 об/мин м3/час	Номинальная мощность Nдв кВт	Макс. рабочий ток А
HSN 5343-20	30,7(*)	84	29	48					
HSN 5353-25	36,0(*)	100	33	52					
HSN 5363-30	41,5(*)	118	37	28	FVR-L-30-120	39,8	120	30	61
HSN 6451-40	49,8(*)	140	42	65	FVR-L-40-140	48	140	40	68
HSN 6461-50	57,2(*)	165	52	79	FVR-L-50-160	54,8	160	50	89
HSN 7451-60	69,0(*)	192	65	98	FVR-L-60-200	72,4	200	60	101
HSN 7461-70	78,7(*)	220	75	124	FVR-L-70-230	83,7	230	70	116
HSN 7471-75	82,9(*)	250	85	144	FVR-L-80-270	96,6	270	80	184

					FVR-L-90-300	107,2	300	90	158
HSN 8561-110	115,3(*)	359	126	196	FVR-L-100-350	123,4	350	100	169
					FVR-L-110-380	130,7	380	110	201
HSN 8571-125	136,37(*)	410	132	216	FVR-L-125-430	153,2	430	125	198
HSN 8591-160	169,4(*)	535	157	274	FVR-L-160-540	182	540	160	287