




Технические характеристики

1. Рабочее давление	МПа (кг / кв.см)	1,6(16)
2. Расчетное давление	МПа (кг/ кв.см)	1,6(16)
3. Пробное давление	МПа (кг / кв.см)	2,8(28)
4. Расчетная температура стенки	С	+60
5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением С		-20
6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76)	IV малоопасный	
7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94)		3
8. Срок службы лет, не менее		10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Сварочные швы по ГОСТ 14.771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме местобозначенных особо.
- В сварных соединениях не допускается:
 - Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины выявленные при микроисследовании;
 - Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
 - Непровары расположенные в сечении сварного соединения;
 - Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии;
 - Наплывы, прожоги и не запланированные кратеры.
- На поверхности деталей не допускается брызги металла от сварки.
- При сборке заусенцы удалить, острые кромки затупить.
- На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.
- Отделители жидкости испытывать на прочность давлением жидкости Рраб 2,8 МПа (28кг / кв м) в течении 5 минут падение давления и деформация сосуда не допускаются.
- Покрытие порошковое цвет черный RAL 9005
- * Размеры для справок.

					BC-AS-4,3-22 00.000				
					Отделитель жидкости BC-AS-4,3-22	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.						Лист		Листов 1	
Н.контр.						ТМ Бикул			
Утв.									